

Inhaltsverzeichnis

02	LV	Außenbereich und Innenbereich	
02.01.	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	2
02.02.	Titel	Wandbereich	3-4
02.03	Titel	Bodenbereich	5-6

Leistungsverzeichnis VETROS Glasmosaik

02 LV Außenbereich und Innenbereich
02.01 Titel Vorbereitende Arbeiten

02.01.1 Untergrundvorbehandlung, Entfernen loser Teile
Wand- und Bodenflächen, geringfeste, lose, lockere, ab-
sandende sowie mürbe und abmehlende Teile komplett
entfernen, Schuttentsorgung
0,000 m² EP GP

02.01.2 Grundierung mit Acrylharz-Dispersion
Wand- und Bodenflächen, gereinigt, mit verdünnter modi-
fizierter Acrylharz-Dispersion, Mischungsverhältnis, An-
wendung und Trocknungszeiten nach Herstellervor-
schrift grundieren.
Untergrund:
Angebotenes Fabrikat:
0,000 m² EP GP

02.01.3 Wandflächen außen planeben spachteln
Wandflächen, grundiert, mit geeigneter Spachtelmasse für außen,
Anwendung und Trocknungszeiten nach Herstellervorschrift,
planeben mit erhöhter Anforderung geeignet für die Verlegung von
Glasmosaik spachteln.
Flächen sind vor zu schnellen Wasserentzug zu schützen.
Untergrund:
Schichtdicke: bis mm
Angebotenes Fabrikat:
0,000 m² EP GP

02.01.4 Bodenflächen außen planeben ausgleichen
Bodenflächen, grundiert, mit geeigneter Ausgleichmasse, für
außen, Anwendung und Trocknungszeiten nach
Herstellervorschrift, planeben mit erhöhter Anforderung geeignet
für die Verlegung von Glasmosaik ausgleichen.
Flächen sind vor zu schnellen Wasserentzug zu schützen.
Untergrund:
Schichtdicke: bis mm
Angebotenes Fabrikat:
0,000 m² EP GP

Gesamt
MwSt.(19 %)
inkl. MwSt.

02 LV Außenbereich und Innenbereich
02.02 Titel Wandbereich

**02.02.1 VETROS Glasmosaik als Wandbelag,
individuelle Mischung mit der Mischungsnummer
Steinchen-Formatmm**

(Platz für die Mischungsangaben der jeweiligen Mischung)

Glasmosaik, Fabrikat VETROS, als vorderseitig papiergeklebtes Mosaik, liefern und im Dünnbettverfahren mit geeignetem zementären Fliesenflexmörtel C 2 nach DIN EN 12002 und DIN 12004, Anwendung nach Herstellervorschrift, fachgerecht im Dünnbettverfahren im Wandbereich verlegen, alle Eck-, Anschluß- und Bewegungsfugen auskratzen. Das Glasmosaik ist nach dem Entfernen des Papiers gründlich zu säubern und alle Klebereste sind zu entfernen. Bei durchscheinendem Material ist ausschließlich weißer Fliesenflexmörtel zu verwenden.

Untergrund:

Bezug: VETROS GmbH, Meisenstr. 9, 96194 Walsdorf, www.vetros.de

Verfugung: Nach Wahl des AG

0,000 m² EP GP

**02.02.2 VETROS Glasmosaik als Wandbelag,
Stein-Formatmm, Serie:**

Glasmosaik, Fabrikat VETROS, als vorderseitig papiergeklebtes Mosaik, liefern und im Dünnbettverfahren mit geeignetem zementären Fliesenflexmörtel C 2 nach DIN EN 12002 und DIN 12004, Anwendung nach Herstellervorschrift, fachgerecht im Dünnbettverfahren im Wandbereich verlegen, alle Eck-, Anschluß- und Bewegungsfugen auskratzen. Das Glasmosaik ist nach dem Entfernen des Papiers gründlich zu säubern und alle Klebereste sind zu entfernen. Bei durchscheinendem Material ist ausschließlich weißer Fliesenflexmörtel zu verwenden.

Untergrund:

Serie:

Bezug: VETROS GmbH, Meisenstr. 9, 96194 Walsdorf, www.vetros.de

Verfugung: Nach Wahl des AG

0,000 m² EP GP

02.02.3

**VETROS Glasmosaik als individuelles Dekor für Wandbelag,
individuelles Dekor mit der Mischungsnummer**

Steinchen-Formatmm

Dekor, Fabrikat VETROS, als vorderseitig papiergeklebtes Dekor,
liefern und im Dünnbettverfahren mit geeignetem zementären
Fliesenflexmörtel C 2 nach DIN EN 12002 und DIN 12004,
Anwendung nach Herstellervorschrift,
fachgerecht im Dünnbettverfahren im Wandbereich
verlegen. Das Glasmosaik ist nach dem Entfernen des Papiers
gründlich zu säubern und alle Klebereste sind zu entfernen. Bei
durchscheinendem Material ist ausschließlich weißer
Fliesenflexmörtel zu verwenden.

Untergrund:

Verfugung: Nach Wahl des AG

0,000 m² EP GP

Gesamt

MwSt.(19 %)

inkl. MwSt.

02 LV Außenbereich und Innenbereich
02.03 Titel Bodenbereich

**02.03.1 VETROS Glasmosaik als Bodenbelag,
individuelle Mischung mit der Mischungsnummer
Steinchen-Formatmm**

(Platz für die Mischungsangaben der jeweiligen Mischung)

Glasmosaik, Fabrikat VETROS, als vorderseitig papiergeklebtes Mosaik, liefern und im Dünnbettverfahren mit geeignetem zementären Fliesenflexmörtel C 2 nach DIN EN 12002 und DIN 12004, Anwendung nach Herstellervorschrift, fachgerecht im Dünnbettverfahren im Bodenbereich verlegen, alle Eck-, Anschluß- und Bewegungsfugen auskratzen. Das Glasmosaik ist nach dem Entfernen des Papiers gründlich zu säubern und alle Klebereste sind zu entfernen. Bei durchscheinendem Material ist ausschließlich weißer Fliesenflexmörtel zu verwenden.

Untergrund:

Bezug: VETROS GmbH, Meisenstr. 9, 96194 Walsdorf, www.vetros.de

Verfügung: Nach Wahl des AG

0,000 m² EP GP

**02.03.2 VETROS Glasmosaik als Bodenbelag,
Stein-Formatmm, Serie:**

Glasmosaik, Fabrikat VETROS, als vorderseitig papiergeklebtes Mosaik, liefern und im Dünnbettverfahren mit geeignetem zementären Fliesenflexmörtel C 2 nach DIN EN 12002 und DIN 12004, Anwendung nach Herstellervorschrift, fachgerecht im Dünnbettverfahren im Bodenbereich verlegen, alle Eck-, Anschluß- und Bewegungsfugen auskratzen. Das Glasmosaik ist nach dem Entfernen des Papiers gründlich zu säubern und alle Klebereste sind zu entfernen. Bei durchscheinendem Material ist ausschließlich weißer Fliesenflexmörtel zu verwenden.

Untergrund:

Serie:

Bezug: VETROS GmbH, Meisenstr. 9, 96194 Walsdorf, www.vetros.de

Verfügung: Nach Wahl des AG

0,000 m² EP GP

02.03.3

**VETROS Glasmosaik als individuelles Dekor für Bodenbelag,
individuelles Dekor mit der Mischungsnummer**

Steinchen-Formatmm

Dekor, Fabrikat VETROS, als vorderseitig papiergeklebtes Dekor,
liefern und im Dünnbettverfahren mit geeignetem zementären
Fliesenflexmörtel C 2 nach DIN EN 12002 und DIN 12004,
Anwendung nach Herstellervorschrift,
fachgerecht im Dünnbettverfahren im Bodenbereich
verlegen. Das Glasmosaik ist nach dem Entfernen des Papiers
gründlich zu säubern und alle Klebereste sind zu entfernen. Bei
durchscheinendem Material ist ausschließlich weißer
Fliesenflexmörtel zu verwenden.

Untergrund:

Verfugung: Nach Wahl des AG

0,000 m²

EP GP

Gesamt

MwSt.(19 %)

inkl. MwSt.